



## SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA

### SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE:** Sollevatore elettrico con imbragatura

**CODICE:** S-4003E (Cod. Imbragatura: S-UM-142)

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Sollevatore elettrico con imbragatura standard
- Quattro ruote piroettanti da 100mm di cui le due posteriori con freno
- Portata massima kg 150
- Altezza totale mm 1190
- Lunghezza totale della base mm 1000
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente mm 1610
- Altezza minima del braccio da terra mm 580
- Larghezza base interna regolabile da mm 550 a mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da mm 650 a mm 970
- Altezza della base da terra mm 105
- Il sollevatore è corredato di una centralina con pulsante di emergenza, segnalatore acustico di batteria scarica, di guasto batteria o di sovraccarico e display indicante lo stato di carica delle batterie
- Dispositivo di discesa supplementare di emergenza
- Compreso di batteria che non necessita di manutenzione, facilmente estraibile e munita di led indicante lo stato di carica. Autonomia della batteria di 40 cicli completi con carico



**GARANZIA:** Sollevatore 24 mesi per difetti di fabbricazione. Dalla garanzia sono esclusi: danni dovuti al trasporto se non comunicati al momento della consegna, riparazioni effettuate da personale non autorizzato, parti soggette a normale usura, danni causati da dolo o cattivo utilizzo, modifiche o alterazioni del dispositivo.

**CONFORMITA':** Marchio CE. Conforme alla Direttiva 93/42, CEE 14 giugno 1993 e DI. 46 del 24/02/1997 e il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

