



**SPES S.R.L. a socio unico**  
Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)  
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

## **MATERASSO AD ARIA AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI Mod S-QDC-501-P1000**



QDC-501 è stato progettato per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito di I e II livello, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso in PVC è composto da 18 elementi di 11 cm di altezza, particolarmente confortevole, è fissato al letto da lembi su entrambi i lati superiore e inferiore. Detto presidio sfrutta l'alternarsi dei punti di contatto sull'epidermide variando la pressione su di essa, consentendo anche una migliore circolazione sanguigna. Il materasso è dotato di 8 celle con micro-fori per garantire una ottimale circolazione dell'aria e un migliore comfort per l'utilizzatore. Molto facile da installare, mantenere e utilizzare grazie alla possibilità di regolare la pressione in base al peso del paziente. Il compressore può essere appeso alla sponda del letto per mezzo di due ganci.

### **Caratteristiche tecniche del materasso:**

- Dimensioni = 200X90X11 cm
- Materiale materasso = Celle in Nylon PVC di grado medicale
- Microforato (diametro inferiore a 0,2 mm) per ottimizzare la circolazione dell'aria, tenendo la pelle del paziente asciutta ed ottenere un buon comfort. Il materiale è antisettico per ritardare eventuale proliferazione batterica.
- Spessore materiale celle = 0,34 mm



**SPES S.R.L. a socio unico**

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)  
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

- Resistenza al freddo = -30°C
- Numero di elementi = 18
- Numero di celle con i fori = 8
- Portata massima = 145 kg

#### **Caratteristiche tecniche del compressore:**

In abbinamento al materasso viene fornito apposito compressore caratterizzato da comandi facilmente intuitibili, con tecnologia all'avanguardia, dotato delle sotto elencate caratteristiche

- Costruito esternamente in PVC rigido, particolarmente resistente
- Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a terra poiché munito di quattro piedini in gomma, o essere appeso alla sponda del letto grazie ai ganci di supporto
- Alimentazione = 220V ~ 50 Hz
- Range pressione = 55-120 mmHg
- Dimensione = 26,5X13,5X10 cm
- Ciclo alternato = 1-in-2
- Durata del ciclo = 12 min
- Rumorosità = < 50 db
- Portata massima in uscita = 7-8 lt/min
- IP21, Classe II

ISO: 03.33.06.021

CODICE CND: Y033306

REPERTORIO DM SSN: 158232/R

#### **Certificazioni dei prodotti sopracitati:**

*Conformi alle direttive CE 93/42 – ISO13485 - FDA - Latex free - Classe I*